

MICROMAX

Lettore tascabile

Il Micromax è il più rivoluzionario ed unico lettore per l'identificazione degli animali, pensato appositamente per i proprietari di animali da compagnia!

Benefici per il cliente:

- Lettura di transponder FDX-B
- Operante secondo le norme ISO Standard Full-Duplex 11784/11785
- Resistente alle interferenze, fornisce un segnale di elevata qualità
- Usa sicure ed affidabili onde radio a bassa frequenza
- Legge attraverso tutti i materiali non conduttivi
- Schermo grafico OLED
- Funziona con 2 batterie di tipo AAA
- Autospegnimento dopo 90 secondi di inattività

Descrizione del prodotto:

Nessuno stress! Il Micromax permette di identificare il proprio animale da compagnia ovunque si vada, all'estero come a casa. Niente più fastidi alla frontiera! Ora è possibile controllare il codice identificativo del proprio animale prima di partire: esattamente come prendere il passaporto prima di andare all'aeroporto. Uno strumento perfetto per comprovare l'identità del proprio animale in qualsiasi parte del mondo ed in ogni momento.

Pensato per essere semplice! Basta premere il pulsante, collocare il lettore vicino alle scapole dell'animale, e l'apparecchio entra in funzione automaticamente. Il Micromax legge tutti i microchip ISO di tipo FDX-B, ossia i chip universalmente utilizzati di default (tranne che negli Stati Uniti).

Piccolo! Portati sempre dietro il Micromax! È sottile e leggero come un telefono cellulare, per cui può essere portato sempre con sé, in tasca come in borsa.

Fatti sorprendere! Questo carinissimo lettore tascabile ha un design rivoluzionario basato su una nuova tecnologia di decorazione in stampa.

Il piccolo extra! Il lettore è fornito all'interno di un pratico contenitore.

Durevole! Il Micromax può essere utilizzato più di 3.000 volte prima che sia necessario sostituirla la batteria. Dopo 90 secondi di inattività, il lettore si spegne automaticamente.

Nessuno spreco di energia!



SPECIFICHE TECNICHE:

Dimensioni:	12,5 x 2,8 x 2 cm
Peso:	74 g
Temperatura di funzionamento:	da 0°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio:	da -25°C a +60°C
Alimentazione:	2 batterie AAA
Frequenza di funzionamento:	134,2 kHz
Distanza di lettura:	fino a 7 cm
Finitura esterna:	ABS
Omologato:	CE / FCC



Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso

 **GENERALFARM**
veterinaria e zootecnia

GENERALFARM s.r.l. - Via Umbria, 32 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522 514251 - Fax 0522 514376
www.generalfarm.it - e-mail: info@generalfarm.it