



via Marie Curie  
35137 PLEUMELEUC  
Tel : 02.99.06.10.06  
fax : 02.99.06.10.11  
E-mail : [contact@syntheseelevage.com](mailto:contact@syntheseelevage.com)



# SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

### 1. Identificazione del prodotto e dell'azienda

#### 1.1. Identificazione del prodotto

**VIRUGEN+**

#### 1.2. Usi e impieghi identificati pertinenti

Prodotto biocida PT3 : igiene veterinaria Disinfettante per bestiame

#### 1.3. Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza

SYNTHESE ELEVAGE

Via Marie Curie

F-35137 PLEUMELEUC - Francia

Telefono: +33(0)2.99.06.10.06 – Fax: +33(0)2.99.06.10.11

Posta elettronica: [contact@syntheseelevage.com](mailto:contact@syntheseelevage.com)

#### 1.4. Numero di telefono INRS: +33(0)1.45.42.59.59

BNPC: +33(0)3.83.32.36.36

Synthèse Elevage: +33(0)2.99.06.10.06 (dal lunedì al venerdì 8.30-17.30)

#### 1.5 Numeri di telefono per emergenza:

OSPEDALE NIGUARDA DI MILANO Centro antiveleni : tel 02 66101029

FONDAZIONE MAUGERI PAVIA Centro antiveleni : tel. 0382 24444

OSPEDALI RIUNITI BERGAMO Centro antiveleni : tel. 800 883300

OSPEDALE CAREGGI DI FIRENZE Centro antiveleni : tel. 055 7947819

POLICLINICO GEMELLI ROMA Centro antiveleni : tel. 06 3054343

OSPEDALE BAMBINO GESU' ROMA Centro antiveleni : tel. 06 68593726

POLICLINICO UMBERTO I ROMA Centro antiveleni : tel. 06 49978000

OSPEDALE CARDARELLI NAPOLI Centro antiveleni : tel. 081 7472870

AZIENDA OSPEDALIERA FOGGIA Centro antiveleni : tel. 0881 732326



via Marie Curie  
35137 PLEUMELEUC  
Tel : 02.99.06.10.06  
fax : 02.99.06.10.11  
E-mail : [contact@syntheseelevage.com](mailto:contact@syntheseelevage.com)



## \* 2. Identificazione dei pericoli

### 2.1. classificazione

In conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008:

**Sostanze e miscele autoriscaldanti, categoria 1** (autoriscaldamento. 1, H251)

**Tossicità acuta (orale), categoria 4** (Tox acuta. 4, H302)

**Corrosione cutanea, categoria 1B** (Skin Cor. 1B, H314)

**Lesioni oculari gravi, categoria 1** (Eye Dam. 1, H318)

**Pericoloso per l'ambiente acquatico, pericolo cronico, categoria 2** (Aquatic Chronic 2, H411)

### 2.2. Elementi etichetta

Etichettatura conforme al regolamento CE n. 1272/2008 e suoi emendamenti

#### Sostanze che contribuiscono al pericolo:

Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato), Sale di sodio di dicloro-s-triazinetrione, acido benzenesolonico, C10-13-alchil derivs, sali di sodio.

# SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

Pittogrammi di pericolo GHS:



GHS02



GHS05



GHS07



GHS09

Segnali d'avvertimento:

pericolo

Indicazioni di pericolo:

**H251:** Autoriscaldamento; può prendere fuoco

**H302:** Nocivo in caso di ingestione

**H314:** Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli occhi

**H411:** Può essere tossico per la vita acquatica con effetti di lunga durata

Altra indicazione:

**EUH029:** Il contatto con l'acqua libera gas tossici

Consigli di prudenza:

Prevenzione:

**P235:** Mantenere la calma.

**P260:** Evitare di respirare la polvere/la nebbia/gli aerosol.

**P264:** Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni manipolazione.

**P280:** Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/protezione degli occhi/protezione del viso.

Interventi:

**P301+330+331:** IN CASO DI INGESTIONE : Sciacquare la bocca. NON indurre il vomito.

**P301+312:** IN CASO DI INGESTIONE: Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico, in caso di malessere.

**P303+P361+P353:** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE ( O CON I CAPELLI): Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Risciacquare abbondantemente la pelle con acqua/fare una doccia.

**P304+P340:** IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione

**P305+P351+P338:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente e con cautela con acqua per diversi minuti. Rimuovere lenti a contatto, se presenti e facili da togliere. Continuare a risciacquare.

**P310:** Chiamare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**P363:** Lavare gli indumenti contaminati prima del riutilizzo.

**P391:** Raccogliere il prodotto fuoriuscito



via Marie Curie  
35137 PLEUMELEUC  
Tel : 02.99.06.10.06  
fax : 02.99.06.10.11  
E-mail : [contact@syntheseelevage.com](mailto:contact@syntheseelevage.com)



Stoccaggio:

**P403+233:** Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso.

**P407:** Mantenere lo spazio d'aria tra pile o pallet.

**P420:** Conservare separatamente.

Smaltimento:

**P273: Evitare** il rilascio nell'ambiente.

**P501:** Smaltire il contenuto/contenitore a un appaltatore certificato per lo smaltimento.

2.3 Altri pericoli

Nessun dato disponibile

# SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

### 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.1. Sostanze

non applicabile.

#### 3.2. Miscele

Nome chimico	Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) nr. 1272/2008	concentrazione	Commenti
<b>Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato):</b> Numero CAS : 70693-62-8 NUMERO CE : 274-778-7 Numero REACH: 01-2119485567-22-0001	Tossicità acuta. 4, (H302) Corrosione della pelle 1B, (H314) Grave irritazione oculare . 1, H318 Acquatico Cronico 3, H412	25 % ≤ - < 50 %	-
<b>Dicloro-s-triazinetrione sale di sodio :</b> Numero CAS : 2893-78-9 NUMERO CE : 220-767-7 Numero REACH: 01-2119489371-33-004	Ossidante forte 2, (H272) Tossicità acuta. 4, (H302) Irritazione oculare. 2, (H319) STOT SE 3 , (H335) Acuto acquatico 1, (H400) Acquatico Cronico 1, H410	5 % ≤ - < 10 %	-
<b>Acido benzenesolfonico, C10-13-alchil derivs, sali di sodio:</b> Numero CAS : 68411-30-3 Numero CE : 270-115-0 Numero REACH: 01-2119489428-22	Tox acuto. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318	3 % ≤ - < 10 %	-
<b>Acido solfatomico:</b> Numero CAS : 5329-14-6 NUMERO CE : 226-218-8 Numero REACH: 01-2119488633-28-0000	Pelle Irrit. 2, H315 Occhio Irrit. 2, H319 Acquatico Cronico 3, H412	10 % ≤ - < 20 %	-



via Marie Curie  
35137 PLEUMELEUC  
Tel : 02.99.06.10.06  
fax : 02.99.06.10.11  
E-mail : [contact@syntheseelevage.com](mailto:contact@syntheseelevage.com)



#### 4. Misure di pronto soccorso

##### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione: Portare all'aria aperta. Chiamare un CENTRO VELENI o un medico in caso di malessere.

Ingestione: NON PROVOCARE IL VOMITO. Risciacquare la bocca con acqua, quindi bere molta acqua e bere latte, se possibile. Chiamare immediatamente un medico.

Contatto con la pelle: Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare accuratamente con acqua e sapone. Consultare un medico se compaiono e persistono sintomi.

Contatto con gli occhi: Risciacquare immediatamente e abbondantemente con un leggero rivolo d'acqua per circa 15 minuti, tenendo ben separate le palpebre. Rimuovere le lenti a contatto. Chiamare un CENTRO VELENI o un medico.

##### 4.2. Sintomi ed effetti principali, sia acuti che ritardati

Dannoso se ingerito. L'ingestione di questo prodotto ha un forte effetto corrosivo sulla cavità orale e sulla faringe e presenta un rischio di perforazione dell'esofago e dello stomaco.

Può causare irritazione delle vie respiratorie. L'esposizione al prodotto in forma solida o al cloro rilasciato può causare irritazioni, arrossamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, tosse.

Provoca gravi danni agli occhi. I sintomi possono includere formicolio, lacrime, arrossamento, gonfiore e visione offuscata. Rischio di danni permanenti agli occhi, compresa la cecità.

##### 4.3. Indicazione di eventuali cure mediche immediate e cure speciali necessarie

Fornire assistenza generale e trattare a seconda dei sintomi. I sintomi possono apparire in ritardo.



via Marie Curie  
35137 PLEUMELEUC  
Tel : 02.99.06.10.06  
fax : 02.99.06.10.11  
E-mail : [contact@syntheseelevage.com](mailto:contact@syntheseelevage.com)



# SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

### 5. Misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Appropriato: schiuma, polvere, anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

Inappropriato: in caso di incendio, non utilizzare un getto d'acqua perché disperde il fuoco.

#### 5.2. Rischi particolari derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio, possono essere prodotti gas pericolosi per la salute. Questo prodotto non è infiammabile in sé, ma contiene troclosène sodico che può contribuire alla combustione degli altri materiali. In caso di incendio, rimuovere rapidamente i contenitori esposti al fuoco e utilizzare acqua in grandi quantità per estinguerlo.

#### 5.3. Consigli per i vigili del fuoco

Portare un autorespiratore e indossare un indumento protettivo completo in caso di incendio.

Togliere i contenitori dal fuoco se può essere fatto senza rischi. Utilizzare i normali metodi antincendio e considerare i rischi associati alle altre sostanze presenti.

# SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

### 6. Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni individuali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza

Indossare un'attrezzatura e indumenti protettivi adeguati durante la pulizia. Evitare l'inalazione di polveri. Non toccare i contenitori danneggiati o il prodotto fuoriuscito, senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Assicurare un'adeguata ventilazione. Avvisare le autorità locali se non è possibile contenere perdite significative. Per informarsi sulla protezione individuale adeguata, vedere la sezione 8.

#### 6.2. Precauzioni ambientali

Proteggere fognature, acque superficiali e acque sotterranee profonde. Non scaricare nelle acque superficiali o nelle fognature. Avvertire le autorità competenti in caso di inquinamento delle fognature o dei corsi d'acqua.

#### 6.3. Metodi e attrezzature per il contenimento e la pulizia

Pulire il prima possibile qualsiasi applicazione. Raccogliere meccanicamente il prodotto evitando la formazione di polvere e trasferirlo in contenitori di rifiuto adeguati per lo smaltimento. Pulire la zona contaminata con acqua. Raccogliere le acque di lavaggio per una successiva eliminazione. L'acqua di lavaggio non deve essere scaricata nel sistema delle acque superficiali.

#### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Sezione 7: Movimentazione e  
magazzinaggio

Sezione 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 7. Movimentazione e stoccaggio

#### 7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura

Manipolare in aree ben ventilate. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Evitare qualsiasi formazione di polveri. Leggere l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso.

#### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare rigorosamente in confezione originale in luogo asciutto e fresco (2°C - 40°C). Tenere il contenitore ben chiuso quando non viene maneggiato. Proteggere dal calore e dall'umidità. Conservare verticalmente per evitare qualsiasi fuoriuscita.

#### 7.3. Usi finali specifici

Nessun dato disponibile.



# SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

### 8. Controlli dell'esposizione/protezione personale

#### 8.1. Parametri di controllo

DNEL (Derived No Effect Level): \_

##### **Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:**

DNEL (contatto dermico, effetti a lungo termine, effetti sistemici): 2,3 mg / kg /giorno  
DNEL (inalazione, a lungo termine, effetti sistemici): 8,11 mg/  
m<sup>3</sup>

##### **Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato):**

DNEL (contatto dermico, a lungo termine, effetti sistemici): 20  
mg / kg / giorno  
DNEL (contatto dermico, acuto, effetti sistemici): 80  
mg/kg/giorno  
DNEL (contatto dermico, acuto, effetti locali): 0,449  
mg/cm<sup>2</sup>  
DNEL (inalazione, acuta, effetti sistemici): 50 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL (inalazione, a lungo termine, effetti sistemici):  
50 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL (inalazione, acuta, effetti locali): 0,28 mg/m<sup>3</sup>  
DNEL (inalazione, a lungo termine, effetti locali):  
0,28 mg/m<sup>3</sup>

##### **Acido benzenesolfonico, C10-13-alchil derivs, sali di sodio:**

DNEL (contatto dermico, a lungo termine, effetti sistemici): 170  
mg / kg / giorno  
DNEL (inalazione, a lungo termine, effetti sistemici): 12 mg/ m<sup>3</sup>

#### 8.2. Controllo esposizione

Igiene industriale:

Garantire una buona ventilazione generale della stanza. Fornire doccia e stazione di lavaggio degli occhi vicino al posto di lavoro. Dopo ogni utilizzo, lavare regolarmente tutti i dispositivi di protezione individuale.

Le procedure di buona igiene industriale devono applicarsi anche a questo prodotto:

- Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione.
- Impedire l'accesso a persone non autorizzate.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Lavarsi accuratamente le mani e il viso dopo la manipolazione.



via Marie Curie  
35137 PLEUMELEUC  
Tel : 02.99.06.10.06  
fax : 02.99.06.10.11  
E-mail : [contact@syntheseelevage.com](mailto:contact@syntheseelevage.com)



Dispositivi di protezione individuale:

- Protezione respiratoria: portare un sistema respiratorio appropriato con filtro combinato vapore/particolato (EN 141) tipo ABEK.
- Protezione delle mani: indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche in conformità con la norma EN 374, gomma nitrile di tipo (NBR), gomma butile o neoprene.
- Protezione per gli occhi: indossare occhiali di sicurezza completi (norma EN 166)
- Protezione del corpo: indossare indumenti protettivi, in particolare grembiule e stivali

# SCHEMA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

### 9. Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Aspetto:	Polvere_granulata_rosa
Odore:	Clorurato
Punto di infiammamento:	non applicabile
Punto di ebollizione:	non applicabile
Punto di congelamento:	non applicabile
Densità apparente :	1182 g/l
Solubilità:	Solubile in acqua
pH (1%):	2,2

#### 9.2. Altre informazioni

Nessun\_dato disponibile.

### 10. Stabilità e reattività

#### 10.1. reattività

Nessuna reazione pericolosa nota nelle normali condizioni d'uso.

#### 10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è sensibile all'umidità. Tenere lontano dal calore e nelle fonti di accensione.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Il prodotto si decompone a contatto con gli acidi rilasciando gas tossici (cloro).

#### 10.4. Condizioni da evitare

Proteggere dall'umidità. Tenere lontano dal calore e dalle fonti di accensione.

#### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi\_forti.

#### 10.6. Prodotti di decomposizione

pericolosi

Anidride\_solforosa, \_ossigeno, cloro  
gassoso\_



via Marie Curie  
35137 PLEUMELEUC  
Tel : 02.99.06.10.06  
fax : 02.99.06.10.11  
E-mail : [contact@syntheseelevage.com](mailto:contact@syntheseelevage.com)



## 11. Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

In conformità con il regolamento CE n. 1272/2008 e sue modifiche **VIRUGEN+** è classificato pericoloso per la salute.

# SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

### - Effetti locali:

Dannoso se ingerito. L'ingestione di questo prodotto ha un forte effetto corrosivo sulla cavità orale e sulla faringe e presenta un rischio di perforazione dell'esofago e dello stomaco. Può causare irritazione delle vie respiratorie. L'esposizione al prodotto in forma solida o al cloro rilasciato può causare irritazioni, arrossamento delle vie respiratorie superiori e inferiori, tosse. Provoca gravi danni agli occhi. Il contatto con gli occhi può causare effetti irreversibili sugli occhi, come danni al tessuto oculare.

Non sono disponibili dati sulla miscela. I dati si riferiscono alle sostanze presenti nella miscela.

### - Tossicità acuta:

#### **Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:**

LD50 (orale, ratto): 1823 mg/kg  
LD50 (contatto con la pelle, coniglio): >  
2000 mg/kg di LC50 (inalazione, ratto,  
1h): 50 mg/l

#### **Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato):**

LD50 (orale, ratto): 500 mg/kg (OCSE 423)  
LD50 (contatto con la pelle, ratto): > 2000 mg/kg  
(OCSE 402) LC50 (inalazione, 4h, ratto): > 5  
mg/l (OCSE 403)

#### **Acido benzenesolfonico, C10-13-alchil derivs, sali di sodio:**

LD50 (orale, ratto): 1080 mg/kg  
LD50 (contatto con la pelle, ratto): > 2000 mg/kg

### - Irritazione /Corrosione: \_

#### **Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato):**

Corrosivo (contatto dermico, coniglio, OCSE  
404) Gravi danni agli occhi (occhi, coniglio,  
OCSE 405)

#### **Acido benzenesolfonico, C10-13-alchil derivs, sali di sodio:**

Irritante (contatto dermico, coniglio, OCSE  
405) Gravi danni agli occhi (occhi, coniglio,  
OCSE 405)



via Marie Curie  
35137 PLEUMELEUC  
Tel : 02.99.06.10.06  
fax : 02.99.06.10.11  
E-mail : [contact@syntheseelevage.com](mailto:contact@syntheseelevage.com)



*- Sensibilizzazione:*

La miscela non contiene sostanze sensibilizzanti in concentrazioni superiori allo 0,1 %.

**Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:**

Non sensibilizzante

**Pentapotassio bis(perossimonosolfato) bis(solfato):**

Non sensibilizzante (contatto dermico, cavia, OCSE 406)

**Acido benzenesolfonico, C10-13-alchil derivs, sali di sodio:**

Non sensibilizzante (contatto dermico, cavia, OCSE 406)

# SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

- Mutagenicità:

**Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:**

Non mutageno

**Pentapotassio bis(perossimonsolfato) bis(solfato):**

Nessun effetto mutageno (OCSE 471, 473, 476)

**Acido benzenesolfonico, C10-13-alchil derivs, sali di sodio:**

Nessun effetto mutageno (OCSE 471, 473, 476)

- Cancerogenicità:

Le sostanze non sono elencate come cancerogene.

- Tossicità riproduttiva:

Le sostanze non sono classificate sulla base delle informazioni disponibili.

- Tossicità specifica degli organi bersaglio:

**Dicloro-s-triazinetrione sale di sodio: Può causare** irritazione dell'apparato respiratorio.

- Pericolo di aspirazione:

Nessun dato disponibile.

### 12. Informazione ecologica

In conformità con il regolamento CE n. 1272/2008 e sue modifiche **VIRUGEN+** è classificato pericoloso per l'ambiente

: Tossico per gli organismi acquatici, può causare effetti negativi a lungo termine.

Non sono disponibili dati sulla miscela. I dati si riferiscono alle sostanze presenti nella miscela.

12.1. tossicità

**Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:**

LC50 (96h, Oncorhynchus mykiss): 0,13 – 0,36 mg/l

LC50 (48h, Daphnia): 0,196 mg/l

**Pentapotassio bis(perossimonsolfato) bis(solfato):**

LC50 (96h, Oncorhynchus mykiss): 53 mg/l (OCSE 203)

ErC50 (72h, alghe): > 1 mg/l (OCSE 201)



via Marie Curie  
35137 PLEUMELEUC  
Tel : 02.99.06.10.06  
fax : 02.99.06.10.11  
E-mail : [contact@syntheseelevage.com](mailto:contact@syntheseelevage.com)



**Acido benzenesolfonico, C10-13-derivs alchilici, sali di sodio:**

LC50

(96h, pesci): 1,67 mg/l LC50

(48h, Daphnia): 2,4 mg /l

ErC50 (72h, alghe): 47,3  
mg/l



# SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

### 12.2. Persistenza e degradabilità:

#### **Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione**

Non considerato persistente nell'ambiente. Il cloro libero disponibile viene rapidamente consumato per reazione con materiali organici e inorganici e produce ioni cloruro. Il Dicloro-s-triazinetrione sale di sodio idrolizza facilmente dando ioni cloruri e acido cianidrico, facilmente biodegradabili.

#### **Acido benzenesolfonico, C10-13-alchil derivs, sali di sodio:**

Facilmente biodegradabile.

### 12.3. Potenziale bioaccumulabile

#### **Sale di sodio dicloro-s-triazinetrione:**

Non bioaccumulabile, idrolisi in acqua rilasciando cloro libero disponibile e acido cianurico non bioaccumulabile.

#### **Acido benzenesolfonico, C10-13-alchil derivs, sali di sodio:**

Log Pow : 3.32 (alto)

### 12.4. Mobilità sul campo

Dati non disponibili.

### 12.5. Risultati della valutazione PBT e

vPvB Non considerato BPT/vPvB.

### 12.6. Altri effetti negativi

Nessun dato disponibile.

## 13. Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento

#### Rifiuti:

Non versare in scarichi o corsi d'acqua. Non contaminare il terreno o l'acqua con i rifiuti. Non smaltire i rifiuti nell'ambiente. Lo smaltimento deve essere conforme alla legge locale, statale o nazionale

#### Imballaggi sporco :

Svuotare completamente il contenitore. Mantenere le etichette sul contenitore. Consegnare ad un appaltatore certificato per lo smaltimento.



via Marie Curie  
35137 PLEUMELEUC  
Tel : 02.99.06.10.06  
fax : 02.99.06.10.11  
E-mail : [contact@syntheseelevage.com](mailto:contact@syntheseelevage.com)



#### \* 14. Informazioni sui trasporti

14.1. Numero ONU

**3192**

# SCHEMA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

Nome di spedizione delle Nazioni Unite

UN3260, Autoriscaldante solido, corrosivo, **inorganico, N.O.S** (Pentapotassium bis(perossimonosolfato)bis(solfato), Dicloro-s-triazinetrione sale di sodio), 4.2+8, II, E

14.2. Classe di pericolo di trasporto

**Classe 8, Materiali corrosivi**



14.3. Gruppo di imballaggio

II

14.4. Rischi ambientali

Prodotto pericoloso per l'ambiente. Inquinante marino.

14.5. Precauzioni speciali per l'utente

-

14.6. Trasporti alla rinfusa conformemente all'allegato II della MARPOL 73/78 e al codice IBC

### **ADR**

classe	classificazione	gruppo	etichetta
4.2	Sca	II	4.2+8

### **IMDG:**

classe	gruppo	LQ / EQ	Misure
4.2	II	0 / E2	274

### **IATA:**

classe	gruppo	accusa	passaggero
8	II	15 kg	50 kg

## **15. Informazioni Regolamento**

15.1. Norme/normative/normative in materia di sicurezza e ambiente specifiche

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento UE n. 1272/2008.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

-

# SCHEDA TECNICA DI SICUREZZA DEI MATERIALI

(Ai sensi del regolamento (UE) 2015/830)

## VIRUGEN+

### \* 16. Maggiori informazioni

*Significato dei simboli e delle abbreviazioni di rischio di cui alla sezione 3:*

Auto-calore. 1: Sostanze e miscele autoriscaldanti, categoria 1

Bue. Sol 2: Solidi ossidanti, categoria 2

Tox acuto.4: Tossicità acuta, categoria 4

Irrit cutaneo . 1B: Irritazione cutanea,  
categoria 1

B Skin Irrit. 2: Irritazione cutanea,  
categoria 2

STOT SE 3 : Tossicità specifica per taluni organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3

Acuto acquatico 1: pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo acuto – categoria 1

Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo cronico – categoria 1

Aquatic Chronic 3: Pericoloso per l'ambiente acquatico – pericolo cronico – categoria 3

H251: Autoriscaldamento; può prendere fuoco

H272: Può intensificare il fuoco;

ossidante H302: Tossico se  
ingerito

H302: Nocivo se ingerito.

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e danni agli  
occhi

H315: provoca irritazione cutanea

H317: Può causare una reazione allergica  
della pelle

H319: Provoca gravi irritazioni oculari

H335: Può causare irritazione respiratoria

H400: Nocivo per la vita acquatica con effetti di lunga  
durata

H412: Tossico per la vita acquatica con effetti di lunga  
durata

**EUH029: Il contatto con l'acqua libera gas tossici**

*Il contenuto è conforme alle normative 453/2010/CE e 1272/2008/CE e modifiche.*

*Fonte principale di dati: MSDS delle materie prime.*

*Modifiche rispetto alla versione precedente identificate da:\**

*Informazioni qui contenute in base allo stato attuale delle nostre conoscenze alla data del presente documento.*

*Gli utenti sono responsabili, ai sensi della legislazione vigente, di seguire tutte le precauzioni necessarie quando utilizzano il prodotto.*