

DESCRIZIONE

Miscela di acidi inorganici, particolarmente efficace per tutte le periodiche operazioni di disincrostazione di impianti di mungitura robotizzati.

Il formulato non genera schiuma, può essere utilizzato anche con sistemi a forte turbolenza e la sua formulazione tamponata evita possibili rischi di danno agli impianti.

ROBO WEEK trova applicazione in ambito zootecnico nella disincrostazione e detergenza settimanale degli impianti di mungitura robotizzati ma anche di annesse tubature, serbatoi, tanks frigoriferi ed autobotti latte in alternanza al lavaggio alcalino giornaliero con **ROBO SAN**.

Non usare su materiali sensibili agli acidi e su leghe leggere.

CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido limpido incolore/giallo

Densità: 1150 – 1250 g/l

pH (sol 1% a 20°C): 1,2 – 2,2

ECOLOGIA E SICUREZZA

Composizione¹: Acido nitrico, acido fosforico

Packaging: tanica realizzata in HDPE (materiale riciclato).

MODALITA' D'USO

Diluire normalmente in soluzione acquosa in concentrazione di 5-40 grammi/litro a seconda del deposito inorganico presente e farlo circolare per un tempo di contatto sufficiente in riferimento al circuito da trattare.

Risciacquare finale con acqua potabile al termine dell'applicazione.

Nel trattamento di detergenza giornaliera degli impianti di mungitura robotizzati applicarlo comunque secondo le specifiche tecniche previste.

FORMATI DISPONIBILI

- 25 kg – Cod. EAN 8055205983346
- 230 kg – Cod. EAN 8055205988549

Conservazione: Conservare il prodotto in luogo fresco, lontano da fonti di calore.

Smaltimento: Al termine dell'utilizzo gettare la tanica nell'apposito contenitore di riciclaggio per plastica. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

CERTIFICAZIONI



Remade in Italy: certificazione del packaging riciclato.

Note

(1) I dati riportati non costituiscono specifiche del formulato. Consultare la scheda di sicurezza